

TWIG Geräte mit geringer Reichweite (SRD)

Für TWIG One mit SRD3-Option



TWIG Beacon SRD

- Für Ortung von TWIG Personennotsignalgeräten in Innenräumen
- Datenübertragung in MPTP-Nachrichten über SMS oder Datenverbindung
- Batterie mit großer Kapazität für jahrelange Betriebszeit
- Staub- und wasserdicht (IP67)

TWIG Beacon Ex SRD

- Entwickelt für explosionsgefährdete Bereiche
- II 2 G Ex ibIIC T4 Gb
- ATEX-Modell von TWIG Beacon



Drahtloser Konfigurationsadapter für Beacon

- Zum Benennen, Anpassen der Übertragungseffizienz und der Intervalle

TWIG Door Sensor SRD

- Der Magnet ist an der Tür und der Sensor an dem Türrahmen befestigt.
- TWIG One registriert Türöffnungen
- Übertragung des Berichts in Echtzeit über das Mobilfunknetz an die Zentralstation
- Berichte über die Identität und Position von TWIG Door Sensor



TWIG Remote Button SRD

- Das Gerät mit geringer Reichweite des SRD-Transceivers Kategorie 2
- Tragen Sie am Hals, am Handgelenk oder in der Tasche
- Betriebsfrequenz 868.229 MHz
- Fernstart von MPTP-Protokollnachrichten mit einem einzigen Knopfdruck
- NICHT FÜR DIE VERWENDUNG ALS SOCIAL ALARM ZUGELASSEN

